

特殊コンクリート又はオプションの価格

新下関生コンクリート協同組合

1. 水中不分離コンクリート（投入費込）

		(円/㎡)				
骨材の最大寸法	強度 粗	18	21	24	27	30
	20mm・40mm	66,950	67,400	67,850	68,250	68,700

水中モルタル(不分離材使用)	1:1	1:2	1:3	1:4
価格(円)	76,150	72,050	69,450	68,200

注1) 入荷した混和材(剤)の残量によっては、別途請求が発生する場合があります。

注2) トラックアジテータの洗浄作業費用は含まれています。プラントミキサー洗浄作業費用(プラントミキサーで不分離材等を混練りする場合は30,000円、その他に発生する費用については別途協議になります。

注3) 代行試験料は30,000円/回、試験練りは45,000円/回となります。(フロー試験、空気量、塩化物、コンクリート温度、供試体6本水中採取)

2. 膨張材及び防水材(剤)（投入費込）

		(円/㎡)	
膨張材	4,200	基本は結合材(セメントと同等)として取り扱う	
膨張材(水和熱抑制型)	4,700	基本は結合材(セメントと同等)として取り扱う	
防水材(剤)	3,500	粉体は砂と置き換え。液体は単位水量の一部	
収縮低減型高性能AE減水剤	1,500	高性能AE減水剤使用価格に加算 注5)	

注3) 上記価格は生コンクリート1㎡の標準使用量の場合の価格です。生コンクリート以外又はセメント量から算出の場合、投入量が違いますので、価格は協議になります。

注4) 入荷した混和材(剤)の残量によっては、別途請求が発生する場合があります。

注5) 混和剤入れ替え作業で生じた混和剤処分費及びタンク清掃費は別途請求します。

3. 実機による試験練り

項目	円/㎡又 円/回	適用
実機練りによる生コン代	ベース単価+空積料 (空積料は生コン車に積載した場合)	
試験料金 圧縮	12,000	スランプ・空気量・供試体6本
試験料金 曲げ	34,000	スランプ・空気量・供試体3本
塩分試験	3,000	
乾燥収縮試験 *1	実費+運搬料・管理費 外部試験26週まで	
残コン処理運搬費	10,000	

*1 料金変更の場合がありますので、都度お問い合わせください。

4. ベースを基準にした高強度コンクリートの価格表

(28S₉₁ 空気量3%) 普通セメント

設計強度	スランブ	金額	スランブ	金額	スランブ	金額
39	18	6,050	21	6,150	23	6,250
42		6,650		6,750		6,850
45		7,300		7,400		7,500
48		7,900		8,050		8,150
51				9,800		9,950
54				10,700		10,850
57				11,500		11,650
60				12,200		12,350

設計強度	フロー	金額	フロー	金額	フロー	金額	フロー	金額	フロー	金額
39	45	6,250	50	6,350	55	6,450	60		65	
42		6,850		6,950		7,050		7,150		
45		7,400		7,600		7,800		7,800		
48		8,050		8,250		8,450		8,450		
51				10,000		10,250		10,250		10,400
54				10,900		11,150		11,150		11,300
57				11,700		12,000		12,050		12,150
60				12,400		12,700		12,750		12,850

*空気量指定・特殊セメント使用の場合は協同組合にお尋ねください

*スランブフロー60cmの場合は設計強度42以上、スランブフロー65cmの場合は設計強度51以上で対応お願い致します

*工場によっては対応出来ないスランブ又はフローがあります

*空気量指定による割増はありません。(例. 2.0% 3.0% 4.0% 4.5%等)

5. その他

①特殊コン(カラーコン・繊維補強材使用コン等、毎回、残水処理だけでなくトラックアジテータの洗浄が必要とされる場合)運搬後の洗浄料は6,000円/台(回)です。

②中庸熱セメント使用の生コンの割増は、基本的に普通セメント使用の生コン標準価格の6,000円/ m³増(28d強度)、5,500円/ m³増(56d強度)、5,000円/ m³増(91d強度)とします。なお、セメントサイロの準備に要する費用及び入荷したセメントの在庫処分費用の別途請求が発生します。③低熱セメント使用の生コンの割増は、基本的に普通セメント使用の生コン標準価格の8,000円/ m³増とします。なお、セメントサイロの準備に要する費用及び入荷したセメントの在庫処分費用の別途請求が発生します。④その他の特殊セメント使用の生コンの割増は、基本的に普通セメント使用の生コン標準価格の4,000円/ m³増とします。なお、セメントサイロのセメント置換時及び復旧時に要する費用(セメント抜き作業・サイロ清掃)、置換時及び復旧時にサイロより抜いたセメントの処分費用が発生し、別途請求となります。処分量により費用が変わってきますので、出荷工場に問い合わせして下さい。

その他

- ①代納出荷の場合の備車早出料金を、5,000円／時間とします。
 ②水の運搬料金は、大型、小型に関わらず15,000円／台とします。
 ③備車料金(通常稼働時間外及び離島)

大型	通常稼働時間外	60,000円／台
小型	離島	80,000円／台

※現場又は運搬等の状況によっては上記備車料に加算される場合があります。

- ④持込供試体の強度試験(キャッピング・試験成績表含む) 1,500円／本
 ⑤ブリーディング試験一式 16,000円／回
 ⑥塩化物量試験成績表(カンタブ・検知管等業者支給に限る) 2,000円／回
 ⑦離島代行現場試験割増料(セット料金別) 50,000円／回
 ⑧単位量印字記録提出(1台1枚) 1,000円／台
 ⑨公的試験機関への供試体の持込は原則工場ではお引受けできません。
 持込が現場で対応できない場合、代行店(販売店)にご依頼してください。
 その際、持込料金は、10,000円／回になります。
 ⑩通常稼働時間外のキャンセル料について、工場休日の当日キャンセル
 又は夜間出荷の直前キャンセル料は、セット料金と備車料全額となります。
 200,000円／回+備車料(全車)
 ⑪フローコンクリートの価格等は別途協議になります。
 ⑫待機(拘束)時間の超過料金は、2,500円以上／30分とします。
 ⑬生コンクリート標準価格表の割増価格5.のキャンセル料は最低割増料で、状況により
 加算が発生します。(例えばポンプ車複数台打設で生コン車の台数が多い場合や、
 材料等の搬入によるダンプのキャンセル料が発生する場合)。加算額は協議になります。
 大型30m³未満、小型10m³未満の出荷量の場合でも、外部からの備車が多い場合、
 キャンセル料が発生します。加算額は協議になります。
 ⑭試験代行料金表の中で、縦割り試験一式の内容は、3運搬車より供試体採取及び
 その際のスランプ試験、空気量試験も含めたものになります。表中の価格は加算額
 です。

1運搬車から採取

スランプ試験	1回	12,000円
空気量試験	1回	
コンクリート温度	1回	
圧縮強度用供試体採取	6本	
塩化物量含有試験	1回	3,000円
合計		15,000円

3運搬車から採取

スランプ試験	3回	33,000円
空気量試験	3回	
コンクリート温度	3回	
圧縮強度用供試体採取	6本	
塩化物量含有試験	1回	3,000円
合計		36,000円